

調整器



調整器

高性能単段調整器

R5A

矢崎製



製品型式	R5A-HF	R5A-SF
容量	5kg/h	5kg/h
入口圧力	0.07~1.56MPa	0.07~1.56MPa
出口圧力	2.30~3.30kPa	2.30~3.30kPa
入口接続	POL手締め	POLスバナ締め
出口接続	Rc 1/2	Rc 1/2
安全弁作動圧力	7.00±1.40kPa	7.00±1.40kPa
梱包単位	40個	40個

高性能一体型自動切替調整器

AS8Z-NT

矢崎製



製品型式	AS8Z-NT(2H)	AS8Z-NT(2S)
容量	8kg/h	8kg/h
入口圧力	0.15~1.56MPa	0.15~1.56MPa
出口圧力	2.55~3.30kPa	2.55~3.30kPa
安全弁作動圧力	7.00±1.40kPa	7.00±1.40kPa
入口接続	H	S
出口接続	Rc 1/2(ユニオン)	Rc 1/2(ユニオン)
高圧集合ホース	700mmx2本	700mmx2本
面間寸法	本体76mm	本体76mm
梱包単位	10個	10個

AS8Z-NT-VK

矢崎製



製品型式	AS8Z-NT-VK(2H)	AS8Z-NT-VK(2S)
容量	8kg/h	8kg/h
入口圧力	0.15~1.56MPa	0.15~1.56MPa
出口圧力	2.55~3.30kPa	2.55~3.30kPa
安全弁作動圧力	7.00±1.40kPa	7.00±1.40kPa
入口接続	H	S
出口接続	Rc 1/2(ユニオン)	Rc 1/2(ユニオン)
高圧集合ホース	700mmx2本	700mmx2本
同梱品	ユニオンボールバルブ	ユニオンボールバルブ
面間寸法	本体76mm	本体76mm
梱包単位	10個	10個

AS8Z-NT-VT(T) (張力式高圧ホース付)

矢崎製



製品型式	AS8Z-NT-VT2H(TK)	AS8Z-NT-VT2S(TK)
容量	8kg/h	8kg/h
入口圧力	0.15~1.56MPa	0.15~1.56MPa
出口圧力	2.55~3.30kPa	2.55~3.30kPa
安全弁作動圧力	7.00±1.40kPa	7.00±1.40kPa
入口接続	SまたはH	SまたはH
出口接続	Rc 1/2(ユニオン)	Rc 1/2(ユニオン)
高圧集合ホース	張力式高圧ホース 700mmx2本	張力式高圧ホース 700mmx2本
同梱品	ユニオンボールバルブ	ユニオンボールバルブ
面間寸法	本体76mm	本体76mm
梱包単位	10個	10個